

# Vigtige anvisninger til rensning af nora gulvbelægninger

---

nora gulvbelægninger forlader vores fabrik i Weinheim som førsteklasses produkter.

Rengøring skal ikke ignoreres, hvis de skal fortsætte med at se pæne ud i den daglige brug i mange år fremover.

Vi anbefaler store områder med måtter til at tilbageholde snavs, da dette effektivt reducerer mængden af snavs, der transporteres ind.

- Sand, spåner og skarpe genstande kan medføre uoprettelige skader. I byggefasen skal gulvbelægningen beskyttes med et egnet afdækningsmateriale
- Den første rengøring skal udføres efter limens afbindingsfase, mindst 48 timer efter monteringen
- Før hver vådrengøring skal løstsiddende snavs fjernes ved hjælp af egnede foranstaltninger.
- Brug rengørings- og poleringsmidler fra en specialudviklet produktserie.
- Brug ikke rengøringsmidler med en pH-værdi over 12.
- Rengørings- og poleringsmidler må ikke påvirke gulvbelægningernes elektriske egenskaber/funktion negativt
- Brug ikke gritbørster eller grønne, brune eller sorte pads.
- Enkeltskivemaskiner til indledende eller basal rengøring må ikke overskride 180 o/min.
- Brug ikke højhastighedsmaskiner med over 1500 o/min. Korrekt polering kræver brug af tilstrækkeligt med plejefilm
- Overflader med reliefstruktur (norament 926 arago) eller pastil-overflade (norament 825/926) må ikke coates
- Afhængigt af lokalerne kan det være en fordel at anvende produkter eller processer, der afviger fra standarden, men kun i overensstemmelse med rengøringsmiddelproducentens anvisninger. I den forbindelse skal der udføres selvtests for at sikre, at rengøringsforanstaltninger, materialer og maskiner opfylder de særlige krav.
- Anvendte produkter og fremgangsmåder må ikke påvirke gulvbelægningen og dens egenskaber i negativ retning (f.eks. DIN 18032 for gulve i sportshaller)
- Områder, der udsættes for stærk sol, kræver øget anvendelse af plejemiddel.
- Rengøring skal altid udføres i henhold til specifikationerne fra det professionelle bygningsrengøringsforbund eller de rengøringsmetoder, der er anerkendt inden for bygningsrengøring