

Wichtige Hinweise zur fachgerechten Reinigung von nora Bodenbelägen

nora Bodenbeläge verlassen unser Werk in Weinheim als Premium-Produkte. Damit sie im täglichen Einsatz auf Dauer gut aussehen, darf die Reinigung nicht außer Acht gelassen werden.

Durch großzügig bemessene Schmutzfangzonen wird eine wirksame Minderung des Schmutzeintrags erreicht.

- Sand, Späne und scharfkantige Gegenstände können zu irreparablen Schäden führen. In der Bauphase ist der Bodenbelag mit geeignetem Abdeckmaterial zu schützen
- Die Erstreinigung darf erst nach der Abbindephase des Klebstoffs, frühestens 48 Stunden nach der Verlegung, erfolgen
- Vor jeder Nassreinigung ist lose aufliegender Schmutz mit geeigneten Maßnahmen zu entfernen
- Reinigungs- und Pflegemittel aus einem aufeinander abgestimmten Herstellerprogramm verwenden
- Keine Reinigungsmittel mit einem pH-Wert über 12 einsetzen
- Reinigungs- und Pflegemittel dürfen die elektrischen Eigenschaften/ die Funktion der Bodenbeläge nicht negativ beeinflussen
- Keine Gritbürsten, grüne, braune oder schwarze Pads verwenden.
- Einscheibemaschinen für die Erst- bzw. für Grundreinigungen sollten 180 U/min nicht überschreiten
- Keine High-Speed-Maschinen über 1500 U/Min. einsetzen. Für das Polieren ist ein ausreichender Pflegefilm unbedingt notwendig
- Beläge mit Reliefstruktur (norament arago) sowie mit Noppenoberfläche dürfen nicht beschichtet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Anwendungstechnik.
- Objektspezifisch kann es sinnvoll sein, vom Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller zu verwenden. Hierbei ist durch ausreichende Eigenversuche zu prüfen, ob die Reinigungsmaßnahmen, -mittel und -maschinen den speziellen Anforderungen gerecht werden
- Eingesetzte Produkte und Verfahren dürfen den Bodenbelag und seine Eigenschaften nicht nachteilig beeinflussen (z.B. bei Sporthallenbelägen die DIN 18032)
- In Bereichen mit starker Sonneneinstrahlung ist darauf zu achten, dass vermehrt Pflegemittel aufgebracht werden
- Die Reinigung ist immer fachgerecht nach den Vorgaben der Gebäudereiniger-Innung bzw. der im Gebäudereinigerhandwerk gelehrteten Methoden durchzuführen