

1.	Limpieza inicial después de la instalación	 <p>Fregado a máquina usando una almohadilla activa o de microfibra o una almohadilla roja* (vs. la tabla de agentes de limpieza y pulido).</p>	 <p>Luego de quitar la suciedad suelta con una aspiradora de líquidos, fregar de nuevo con agua limpia y aspirar o fregar y secar.</p>
2.	Tratamiento de pulido inicial/tratamiento inicial	 <p>Después de la limpieza inicial o intensiva, aplique uniformemente un pulimento de lavado adecuado mediante fregado húmedo. (Consulte la tabla de agentes de limpieza y pulido).</p>	 <p>La película de fregado seca se puede pulir** usando una almohadilla de pulido* adecuada.</p>
3.	Limpieza de rutina/pulido (con máquina)	 <p>Un resultado óptimo de la limpieza se puede conseguir con aspirado abrasivo usando una almohadilla activa o de microfibra o una almohadilla roja* con un producto de fregado adecuado (vs. la tabla de agentes de limpieza y pulido).</p>	 <p>Para mantener un recubrimiento homogéneo y atractivo recomendamos un pulido** conforme a las necesidades con una almohadilla de pulido* adecuada.</p>
	Limpieza de rutina/pulido (manual)	 <p>Quite el polvo utilizando un paño de microfibra, mopa de lana o un paño para quitar polvo adecuado.</p>	 <p>Las impurezas hidrosolubles o emulsionables adheridas se eliminan mediante limpieza en húmedo (Consulte la tabla de agentes de limpieza y pulido).</p>
4.	Limpieza intermedia	 <p>Para retirar las huellas y las marcas de los tacones y para mantener un recubrimiento atractivo y homogéneo recomendamos la limpieza con un producto de fregado adecuado (vs. la tabla de agentes de limpieza y pulido), usando una almohadilla de pulido* adecuada.</p>	
5.	Limpieza intensiva	 <p>Fregado húmedo usando una almohadilla activa o de microfibra o una almohadilla roja* y un detergente adecuado (vs. la tabla de agentes de limpieza y pulido). Dado que se recomienda el uso de agentes de pulido hidrosolubles para el tratamiento inicial, en general no se requieren agentes limpiadores básicos.</p>	 <p>Después de quitar la suciedad suelta con una máquina aspiradora de líquidos, el tratamiento inicial se realiza de la misma manera que el tratamiento de pulido inicial.</p>

Notas generales:

- Debido a las limpiezas básicas regulares y costosas y a la renovación de los recubrimientos, nora systems GmbH recomienda no aplicar revestimiento a los pavimentos de caucho noraplan® a causa de la superficie estanca y cerrada.
- Tenga en cuenta las indicaciones en las fichas técnicas del producto y las hojas de datos de seguridad de los detergentes y productos de cuidado empleados.
- Esta recomendación de limpieza se aplica a los pavimentos adheridos.
- En zonas sanitarias y en laboratorios, debido a los productos empleados, tales como desinfectante de superficie, para manos o para los instrumentos y disolventes debe realizarse el primer cuidado fregando.

* Almohadillas adecuadas: Fa. 3 M, etc

** Usar una pulidora monodisco con una velocidad de entre 1000 – 1500 rpm.

Elaborado en cooperación con

FIGR

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con el Servicio Técnico de nora, www.nora.com

Para una explicación más detallada de los procedimientos de limpieza, consulte el documento "Definiciones de limpieza".

Recomendaciones de limpieza para noraplan® ed, noraplan® ec, noraplan® acoustic

Agentes de limpieza y pulido

Los agentes enumerados en la tabla corresponden a **recomendaciones de fabricantes de productos de limpieza en el mercado alemán**. Dependiendo de las instalaciones, puede ser útil usar **productos y procesos que difieran de la norma**, pero de acuerdo con la recomendación del fabricante del agente de limpieza. ¡Siga **las instrucciones del fabricante específico del producto!** Por supuesto, también puede utilizar agentes de limpieza adecuados de los fabricantes de agentes de limpieza que no se encuentran en la lista, según las recomendaciones. nora recomienda observar la siguiente lista, ya que, a partir de nuestra experiencia, con estos agentes de limpieza se obtienen los mejores resultados.

Compañías	Limpieza inicial con máquina después de la instalación	Limpieza intensiva	Tratamiento inicial después de la limpieza inicial/ intensiva con mopa	Limpieza de rutina manual en 2 pasos
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757-0	Limpiador intensivo Taski Jontec Best 1 l a 9 l de agua	Taski forward 400 ml a 8 l de agua	Taski Combi 800 ml a 8 l de agua Pulimento	Taski tensol, 40 ml – 80 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por Taski 300, 80 ml a 8 l de agua
Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 Múnich Tel. +49 (0)89/350 608-0	Limpiador básico TEMPEX ultra 1 l a 9 l de agua	SCHIROCCO CLEAN 400 ml a 8 l de agua	FLOORTOP 800 ml a 8 l de agua Pulimento	FLOORTOP, 40 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por SCHIROCCO CLEAN, 40 ml – 80 ml a 8 l de agua
Ecolab Deutschland GmbH 40789 Monheim am Rhein Tel. +49 (0)2173 / 599-0	Limpiador básico Bendurol maxx 1 l a 9 l de agua	Maxx Magic 2 160 ml a 8 l de agua	Maxx Indur 2 800 ml a 8 l de agua Pulimento	Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por Maxx Magic 2, 40 ml a 8 l de agua
Johannes Kiehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134/9305-0	Limpiador básico Copex 1 l a 9 l de agua	Torvan concentrate 100 ml a 8 l de agua	Procur concentrate 200 ml a 8 l de agua Pulimento	Procur concentrate, 25 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por Veriprop, 40 ml a 8 l de agua (1 dosis)
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964-03	Limpiador básico LINAX plus 1 l a 9 l de agua	Tanex Primus 400 ml a 8 l de agua	TAWIP original 800 ml a 8 l de agua Pulimento	TAWIP original, 40 ml – 80 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por TANET extreme, 40 ml – 60 ml a 8 l de agua
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223 / 9970-40	POWER STRIP NEUTRA 1 l a 9 l de agua	Blue Star Ocean 400 ml a 8 l de agua	PREMIUM No 4 800 ml a 8 l de agua	PREMIUM No 4, 40 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por Blue Star Ocean, 40 ml a 8 l de agua
Dreiturm GmbH 36396 Steinau a. d. Str. Tel. +49 (0)6663 / 970-0	D1 Neu 1 l a 9 l Wasser	D1 Neu 400 ml a 8 l de agua	GOLDREIF Klarwischpflege 200 ml a 8 l de agua Pulimento	GOLDREIF Klarwischpflege, 40 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por MULTINET- ZER, 40 ml a 8 l de agua
Dr. Schutz GmbH 53175 Bonn Tel. +49 (0)228 / 95352-0	Limpiador PU 1 l a 9 l de agua	Limpiador PU 400 ml a 8 l de agua	Limpiador de pisos R1000 800 ml a 8 l de agua Pulimento	Limpiador de pisos R1000, 40 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por Limpiador PU, 40 ml a 8 l de agua
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG 87700 Memmingen Tel. +49 (0)8331 / 930-6	Indumaster® Step IR 16 1 l a 9 l de agua	Indumaster® Step IR 16 160 ml a 8 l de agua	S 780 Corridor® Daily 800 ml a 8 l de agua Pulimento	S 780 Corridor® Daily 40 ml a 8 l de agua Si se requiere, cambiar por S766 Corri- dor PUR Clean , 40 ml a 8 l de agua