

1.	<b>Erstreinigung nach der Verlegung</b>	 Maschinelles Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel).	 Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nassscheuern und absaugen oder scheuersaugen.
2.	<b>Erstpflge/ Einpflge</b>	 Nach der Erst- bzw. Intensivreinigung wird ein geeignetes Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen.	 Der getrocknete Wischpflegefilm muss unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* poliert** werden.
3.	<b>Unterhaltsreinigung/-pflge (maschinell)</b>	 Optimale Reinigungsergebnisse lassen sich durch Scheuersaugen unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* mit einem geeigneten Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) erzielen.	 Um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Polieren** mittels geeignetem Polierpad*.
	<b>Unterhaltsreinigung/-pflge (manuell)</b>	 Staubbindend wischen unter Verwendung geeigneter Mikrofaser-Wischbezüge, Moppvliese oder präparierter Staubbindetücher.	 Haftende wasserlösliche bzw. emulgierbare Verschmutzungen werden durch Nasswischen (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) entfernt.
4.	<b>Zwischenreinigung</b>	 Zur Entfernung von Gehspuren und Absatzstrichen und um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt es sich bedarfsgerecht mit einem geeigneten Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* zu cleanern.	
5.	<b>Intensivreinigung</b>	 Nassscheuern unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* und geeignetem Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel). Da zur Einpflge wasserlösliche Wischpflegemittel empfohlen werden, ist die Verwendung von Grundreinigern i. d. R. nicht erforderlich.	 Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erfolgt eine Einpflge analog der Erstpflge.

**Grundsätzliche Hinweise:**

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH noraplan® Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.
- Diese Reinigungsempfehlung ist anwendbar auf fest verklebten Bodenbelägen.
- Im Gesundheitswesen sowie in Laborbereichen ist aufgrund der verwendeten Medien wie Flächen-, Hand-, Instrumentendesinfektionsmittel und Lösungsmittel die Erstpflge mit einer Wischpflge zu bevorzugen.

\* Geeignete Pads: Fa. 3 M, usw

\*\* Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 – 1500 U/Min verwenden.

Erstellt in Kooperation mit  
**FIGR**

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik, [www.nora.com](http://www.nora.com)

Nähere Erläuterungen zu den Reinigungsverfahren finden Sie in unserem Dokument „Begriffsdefinitionen Reinigung“.

# Reinigungsempfehlung noraplan® ed, noraplan® ec, noraplan® acoustic

## Reinigungs- & Pflegemittel

Die in der Tabelle aufgeführten Reinigungs- & Pflegemittel stellen **Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller** im **deutschen Markt** dar. Objektspezifisch kann es sinnvoll sein vom **Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller** zu verwenden. Bitte die **produktspezifischen Herstellerangaben** beachten! Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsmittel nicht gelisteter Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden. nora empfiehlt die Beachtung der nachfolgenden Liste, da mit diesen Reinigungsmitteln aus Erfahrung die besten Ergebnisse erzielt werden.

Unternehmen	Maschinelle Erstreinigung nach der Verlegung	Intensivreinigung	Einpflege nach Erst-/Intensivreinigung mit Wischpflege	Manuelle Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757-0	Intensivreiniger Taski Jontec Best 1 l auf 9 l Wasser	Taski forward 400 ml auf 8 l Wasser	Taski Combi 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Taski tensol, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser
Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 München Tel. +49 (0)89/350 608-0	Grundreiniger TEMPEX ultra 1 l auf 9 l Wasser	SCHIROCCO CLEAN 400 ml auf 8 l Wasser	FLOORTOP 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	FLOORTOP, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu SCHIROCCO CLEAN, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser
Ecolab Deutschland GmbH 40789 Monheim am Rhein Tel. +49 (0)2173/599-0	Grundreiniger Bendurox maxx 1 l auf 9 l Wasser	Maxx Magic 2 160 ml auf 8 l Wasser	Maxx Indur 2 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Maxx Magic 2, 40 ml auf 8 l Wasser
Johannes Kiehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134/9305-0	Grundreiniger Copex 1 l auf 9 l Wasser	Torvan-Konzentrat 100 ml auf 8 l Wasser	Procur-Konzentrat 200 ml auf 8 l Wasser Polieren	Procur-Konzentrat, 25 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Veriprop, 40 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung)
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131/964-03	Grundreiniger LINAX plus 1 l auf 9 l Wasser	Tanex Primus 400 ml auf 8 l Wasser	TAWIP original 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	TAWIP original, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu TANET extreme, 40 ml – 60 ml auf 8 l Wasser
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223/9970-40	POWER STRIP NEUTRA 1 l auf 9 l Wasser	Blue Star Ocean 400 ml auf 8 l Wasser	PREMIUM No 4 800 ml auf 8 l Wasser	PREMIUM No 4, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Blue Star Ocean, 40 ml auf 8 l Wasser
Dreiturm GmbH 36396 Steinau a. d. Str. Tel. +49 (0)6663/970-0	D1 Neu 1 l auf 9 l Wasser	D1 Neu 400 ml auf 8 l Wasser	GOLDREIF Klarwischpflege 200 ml auf 8 l Wasser Polieren	GOLDREIF Klarwischpflege, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu MULTINET- ZER, 40 ml auf 8 l Wasser
Dr. Schutz GmbH 53175 Bonn Tel. +49 (0)228/95352-0	PU Reiniger 1 l auf 9 l Wasser	PU Reiniger 400 ml auf 8 l Wasser	Fussbodenreiniger R1000 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Fussbodenreiniger R1000, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu PU Reiniger, 40 ml auf 8 l Wasser
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG 87700 Memmingen Tel. +49 (0)8331/930-6	Indumaster® Step IR 16 1 l auf 9 l Wasser	Indumaster® Step IR 16 160 ml auf 8 l Wasser	S 780 Corridor® Daily 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	S 780 Corridor® Daily, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu S766 Corridor PUR Clean , 40 ml auf 8 l Wasser