







1.	<b>Erstreinigung nach der Verlegung</b>	 <p>Lose aufliegenden Schmutz trocken mit geeignetem Verfahren entfernen.</p>	 <p>Reinigung im Cleaner-Verfahren (Spraymethode) mit einem geeigneten Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- &amp; Pflegemittel) unter Verwendung eines roten Pads*.</p>
2.	<b>Unterhaltsreinigung/-pflege</b>	 <p>Feuchtwischen mit nebelfeuchten oder präparierten Reinigungstextilien (Gazetücher).</p>	 <p>Falls Wischpflegeprodukte (s. Tabelle Reinigungs- &amp; Pflegemittel) zum Einsatz kommen, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Polieren** mittels geeignetem weißen Polierpad* in periodischen Abständen.</p>
3.	<b>Zwischenreinigung</b>	 <p>Lose aufliegenden Schmutz trocken mit geeignetem Verfahren entfernen.</p>	 <p>Reinigung im Cleaner-Verfahren (Spraymethode) mit einem geeigneten Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- &amp; Pflegemittel) unter Verwendung eines roten Pads*.</p>

**Grundsätzliche Hinweise:**

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen von Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH norament® Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.
- \* Geeignete Pads: Fa. 3 M, usw

\*\* Einscheibenpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 300 – 800 U/Min (Polierbürste) bzw. 1000 – 1500 U/Min (Polierpad) verwenden.  
Alternativ ist auch die Nutzung eines Schnellläufers mit Umdrehungszahlen zwischen 300 – 800 U/Min (Polierpad) möglich.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik, [www.nora.com](http://www.nora.com)  
Nähere Erläuterungen zu den Reinigungsverfahren finden Sie in unserem Dokument „Begriffsdefinitionen Reinigung“.

# Reinigungsempfehlung norament® 975 LL

Reinigungs- & Pflegemittel Schweiz

Unternehmen	Erst-/Zwischenreinigung	Unterhaltsreinigung/-pflege
Atramexhedra AG Spinnlerstrasse 2, 4410 Liestal Tel. 061/765 15 15 www.atramex.ch	2055 Atrafor 800 ml auf 8 l Wasser	2055 Atrafor, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Atra 3, 80 ml auf 8 l Wasser
Taski Diversey Eschlikonerstrasse, 9542 Münchwilen Tel. 071/969 27 27 www.diversey.com	Taski Combi 800 ml auf 8 l Wasser	Taski tensol, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser
Ecolab Schweiz GmbH Kägenstrasse 10, 4153 Reinach Tel. 061/466 94 66 de-ch.ecolab.com	Maxx Indur 2 800 ml auf 8 l Wasser	Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Maxx Magic 2, 40 ml auf 8 l Wasser
Kiehl Schweiz AG St. Dionysstrasse 33, 8645 Jona Tel. 055/254 74 74 www.kiehl-group.com	Procur-Konzentrat 200 ml auf 8 l Wasser	Procur-Konzentrat, 25 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Veriprop, 40 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung)
Pramol-Chemie AG Industriestrasse 3, 9602 Bazenhaid Tel. 071/931 70 30 www.pramol.com	Pramol ecofloor Polymer 160 – 800 ml auf 8 l Wasser (2 – 10%)	Pramol ecofloor Polymer, 40 – 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Pramol ecopur fresh, 40 ml auf 8 l Wasser
Wetrok AG Steinackerstrasse 62, 8302 Kloten Tel. 043/255 51 51 www.wetrok.com	Redur 4%	Redur, 1 % Im Bedarfsfall Wechsel zu Ecofloor, 0,5%