

1.	<b>Nettoyage initial après la pose (si nécessaire)</b>	 <p>Nettoyage humide mécanisé avec des pads (disques) en microfibre ou en brosse rouge douce non abrasive*.</p> <p>S'il n'y pas de salissures importantes provenant de chantiers, les revêtements de sol noraplan ne nécessitent en général aucun entretien initial et on peut passer directement au nettoyage courant. <b>Un nettoyage initial est requis après la pose uniquement pour du noraplan uni.</b></p>	 <p>Une fois l'eau sale aspirée à l'aide d'un aspirateur à liquides, effectuer de nouveau un entretien humide à l'eau claire et aspirer ou broser et faire sécher.</p>
2.	<b>Lustrage initial/ Entretien</b>	 <p>Après le nettoyage initial ou intensif, un produit de lustrage adapté doit être appliqué de façon homogène selon un procédé de balayage humide.</p>	 <p>Le film de lustrage sec peut être poli en utilisant un patin de polissage* adapté**.</p>
3.	<b>Nettoyage/entretien courant (avec la machine)</b>	 <p>On peut atteindre des résultats de nettoyage optimaux grâce une auto laveuse avec des pads (disques) en microfibre ou en brosse rouge* avec un produit de lustrage adapté.</p>	 <p>Pour maintenir un aspect de revêtement homogène et agréable à l'œil, il est recommandé d'effectuer un lustrage approprié** à l'aide d'une brosse de lustrage ou d'un pad de lustrage*.</p>
	<b>Nettoyage/entretien courant (manuel)</b>	 <p>Éliminer la poussière en utilisant une serpillère en microfibre, des textiles fibrés ou des chiffons antistatiques.</p>	 <p>Les salissures tenaces solubles dans l'eau ou émulsifiables sont éliminées par nettoyage au mop humide.</p>
4.	<b>Nettoyage intermédiaire</b>	 <p>Pour éliminer les traces de semelles et de talons, et pour obtenir un aspect de revêtement homogène et agréable à l'œil, il est recommandé de nettoyer avec un produit de lustrage adapté en utilisant un pad de lustrage* adapté.</p>	
5.	<b>Nettoyage intensif</b>	 <p>Nettoyage humide mécanisé avec des pads (disques) en microfibre ou en brosse rouge douce non abrasive avec des produits de nettoyage adaptés. Pour l'entretien et le lustrage initial, des produits de lustrage solubles dans l'eau sont recommandés, l'utilisation de nettoyants alcalins n'est donc pas nécessaire.</p>	 <p>Une fois l'eau sale aspirée à l'aide d'un aspirateur à liquides, effectuer un entretien similaire au lustrage initial.</p>

**Remarques importantes :**

- En raison des nettoyages et renouvellements de revêtements réguliers et coûteux, nora systems GmbH recommande de ne pas recouvrir les revêtements de sol caoutchouc noraplan® en raison de leur surface dense et fermée.
- Veillez à respecter les indications figurant dans les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité des produits de nettoyage et agents de lustrage utilisés.
- Cette recommandation de nettoyage est applicable aux revêtements de sol solidement collés.
- Dans les services de santé ainsi que dans les laboratoires, il est préférable de privilégier le lustrage initial avec un entretien avec essuyage, en raison des fluides utilisés, comme les agents de désinfection des surfaces, des mains et des instruments ainsi que les solvants.

\* Pads adaptés : Société 3 M, etc.

\*\* Utiliser une machine de lustrage monodisque avec vitesse de rotation 1000 – 1500 U/min.

Si vous avez d'autres questions, veuillez-vous adresser au service technique de nora, [www.nora.com](http://www.nora.com)

Vous trouverez plus d'explications au sujet des procédures de nettoyage dans notre document « Définitions Nettoyage ».

Établi en coopération avec

**FIGR**