

1.	Nettoyage initial après la pose (si nécessaire)	 <p>Récurage humide avec machine, à l'aide d'un patin actif en microfibre, ou d'une brosse douce de récurage sans partie abrasive.</p> <p>S'il n'y pas de salissures importantes provenant de chantiers, les revêtements de sol noraplan sont, en règle générale, sans entretien initial et il est donc possible de passer directement au nettoyage courant.</p>	 <p>Une fois l'eau sale aspirée à l'aide d'un aspirateur à liquides, effectuer de nouveau un récurage humide à l'eau claire et aspirer ou utiliser une autolaveuse aspirante.</p>
2.	Nettoyage d'entretien (avec machine)	 <p>On peut atteindre des résultats de nettoyage optimaux grâce à une autolaveuse à l'aide d'une brosse douce de récurage sans partie abrasive et un agent de nettoyage adapté.</p>	
	Nettoyage d'entretien (manuel)	 <p>Les salissures tenaces solubles dans l'eau ou émulsifiables sont éliminées par nettoyage au mop humide.</p>	
3.	Nettoyage intensif	 <p>Récurage humide à l'aide d'une brosse douce de récurage sans partie abrasive et un agent de nettoyage adapté.</p>	

Remarques importantes :

- En raison des nettoyages et renouvellements de revêtements réguliers et coûteux, nora systems GmbH recommande de ne pas recouvrir les revêtements de sol caoutchouc noraplan® en raison de leur surface dense et fermée.
- Veillez à respecter les indications figurant dans les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité des produits de nettoyage et agents de lustrage utilisés.
- Cette recommandation de nettoyage est applicable aux revêtements de sol solidement collés.

Établi en coopération avec

FIGR

Si vous avez d'autres questions, veuillez-vous adresser au service technique de nora, www.nora.com

Vous trouverez plus d'explications au sujet des procédures de nettoyage dans notre document « Définitions Nettoyage ».