

# Recommandation de nettoyage noraplan® wall

## Instructions générales pour le nettoyage professionnel des revêtements muraux noraplan

- Le nettoyage initial doit être effectué après la fin de la phase de durcissement de la colle, au moins 48 heures après l'installation.
- Utilisez des produits de nettoyage et de lustrage d'une gamme de fabricants spécialement conçue. Respectez les instructions des fiches de produits et de données de sécurité pour les produits de nettoyage et de polissage utilisés. N'utilisez pas de produits de nettoyage dont le pH est supérieur à 12.
- N'utilisez pas de disques verts, bruns ou noirs.
- Les zones exposées à un ensoleillement intense nécessitent une application accrue d'agent de lustrage.
- Selon les locaux, il peut être utile d'utiliser des produits et des procédés qui diffèrent de la norme, mais toujours selon les recommandations des fabricants de produits de nettoyage. Ce faisant, il faut effectuer suffisamment d'autotests afin de s'assurer que les mesures de nettoyage, les matériaux et les machines répondent aux exigences particulières.

### **Nettoyage et lustrage courants**

Nettoyez à l'aide d'un spray ou d'un chiffon de nettoyage humide. Les salissures solubles dans l'eau ou émulsionnables sont éliminées par un nettoyage humide. Nous recommandons un nettoyage périodique avec un agent de nettoyage dilué avec de l'eau à une concentration plus élevée. Rincez ensuite à l'eau claire. Sélectionnez la valeur du pH de l'agent de nettoyage en fonction du type de salissure : alcalin pour les salissures organiques, acide pour le calcaire et la rouille. Le nettoyage à la vapeur est également une méthode de nettoyage appropriée. Les pads manuels (rouges, par exemple 3M) peuvent être utilisés pour les salissures importantes.

#### Agents de nettoyage et de lustrage ainsi que détachant

Les produits de nettoyage et de lustrage pour les revêtements de sol noraplan ainsi que les listes de nettoyants spéciaux (en fonction des taches) répertoriés sur notre site Web peuvent également être utilisés pour les revêtements muraux noraplan wall.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le service technique de nora.

## nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Allemagne www.nora.com

08/2024 Seite 1/1