

Reinigungsempfehlung noraplan[®] wall

Allgemeine Hinweise zur fachgerechten Reinigung von noraplan Wandbelägen

- Die Erstreinigung darf erst nach der Abbindephase des Klebstoffs, frühestens 48 Stunden nach der Verlegung, erfolgen.
- Reinigungs- und Pflegemittel aus einem aufeinander abgestimmten Herstellerprogramm verwenden. Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- und Pflegemittel beachten. Keine Reinigungsmittel mit einem pH-Wert über 12 einsetzen.
- Keine grünen, braunen oder schwarzen Pads verwenden.
- In Bereichen mit starker Sonneneinstrahlung ist darauf zu achten, dass vermehrt Pflegemittel aufgebracht werden.
- Objektspezifisch kann es sinnvoll sein, vom Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller zu verwenden. Hierbei ist durch ausreichende Eigenversuche zu prüfen, ob die Reinigungsmaßnahmen und -mittel den speziellen Anforderungen gerecht werden.
- Die Reinigung ist immer fachgerecht nach den Vorgaben der Gebäudereiniger-Innung bzw. der im Gebäudereinigerhandwerk gelehrteten Methoden durchzuführen.

Unterhaltsreinigung & Pflege

Feuchtwischen mit nebelfeuchten oder präparierten Reinigungsmitteltexilien. Haftende wasserlösliche bzw. emulgierbare Verschmutzungen werden durch Nasswischen entfernt. Wir empfehlen eine periodische Reinigung mit einem Reinigungsmittel, das in höherer Konzentration mit Wasser verdünnt wird. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Je nach Verschmutzungsart den pH-Wert des Reinigungsmittels wählen: bei organischen Verschmutzungen alkalisch, bei Kalk und Rost sauer. Auch Dampfreinigung ist eine geeignete Reinigungsmethode. Bei starker Verschmutzung können Handpads (rot, z.B. 3M) genutzt werden.

Reinigungs- & Pflegemittel sowie Fleck-Entfernung

Die auf unserer Website aufgeführten Reinigungs- und Pflegeprodukte für noraplan Bodenbeläge sowie Fleckentabellen und Spezialreiniger können auch für noraplan Wandbeläge genutzt werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik.

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Deutschland

www.nora.com